



altro

AltroFix™ 75 Spray

Adhesivo de contacto en spray que cumple con las regulaciones de California

Cobertura aprox.: 32 - 40ft² (9.75 - 12m²)

Características del producto

AltroFix 75 Spray es un adhesivo en spray de alto contenido en sólidos, bajo en COV y de contacto prolongado, diseñado para unir los accesorios para puertas contra incendios Altro Fortis Titanium 15. También debe utilizarse sobre sustratos para mejorar la unión de la cinta de doble cara utilizada con Altro Whiterock.

Manipulation et stockage

- Vida útil de 2 años a partir de la fecha de fabricación.
- Rote el material almacenado para utilizar primero el más antiguo.
- Estable a la congelación/descongelación; si se enfría por debajo de 41°F (5°C), agite bien después de calentar por primera vez a 72°F (22°C).
- Almacene entre 50°F (10°C) y 90°F (32°C).
- Mantenga el envase bien cerrado y guárdelo alejado del suelo cuando no lo utilice.
- Evite la exposición de los recipientes a la luz solar directa.
- Utilice a temperatura ambiente, 65°F (18°C) o superior. Para mejores resultados use por encima de 72°F (21°C).
- No aplique ni realice uniones a temperaturas inferiores a 65°F (18°C).

Ventajas

- Bajo contenido de COV, no clorado: cumple con las regulaciones de California y OTC
- No contiene Contaminantes del Aire Peligrosos (HAP)
- Tiempo abierto prolongado con adherencia agresiva
- Excelente resistencia inicial y alta resistencia al calor
- Excelente capacidad de rociado
- Portátil y práctico

Sustratos adecuados

Se aprueban los siguientes sustratos debidamente preparados, secos, lisos, planos y sin polvo:

- Madera contrachapada de grado APA
- Tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Tablero de virutas orientadas (OSB)
- Metal
- Plástico rígido
- Concreto

Advertencia: No utilizar con vinilos plastificados sin soporte.



Información técnica

Tipo químico	Goma sintética
Aspecto	Líquido entre ámbar claro y rojo
Vida útil	2 años, si no está abierto
Tiempo abierto	1 hora
Tiempo de secado	Una vez que el adhesivo esté seco al tacto (varía en función de la temperatura ambiente, la humedad y el peso de la capa)
Almacenamiento	Estable a la congelación/descongelación; deje que se caliente a 65-72°F (5-22°C) antes de usarlo



Datos LEED



LEED v4

Este producto puede contribuir a los siguientes créditos

AltroFix 75 Spray

1



Calidad medioambiental

Materiales de baja emisión, adhesivos

1

Descubra más sobre nuestra historia de sostenibilidad y credenciales en altro.com