



altro

Altro EcoFix+

L'adhésif de transition sensible à la pression (TPSA) Altro EcoFix+ va au-delà en résistant à une humidité et une alcalinité importantes. En offrant les avantages initiaux d'un TPSA, il se transforme rapidement en un durcissement pour verrouiller votre revêtement de sol en toute sécurité. Grâce à sa conception agressive à prise rapide, Altro EcoFix+ supporte facilement la pression de lourdes charges roulantes et est un adhésif adapté aux revêtements de sol élastiques.

Caractéristiques et avantages

- Faible teneur en COV, 14gpL
- Odeur extrêmement faible
- Haute tolérance à l'humidité
- Liaison élastomère permanente et très résistante
- Idéal pour les charges roulantes lourdes
- Accès immédiat pour le trafic léger, 24 heures pour le trafic lourd et 48 heures pour les charges lourdes.
- Adhérence agressive, prise rapide
- Technologie antimicrobienne
- Ininflammable

Spécifications

- Formulation acrylique hybride
- Tan clair (humide), tan foncé translucide (sec)
- La couverture approximative est de 220 à 260 pi² par gallon.
- Il est recommandé d'utiliser une truelle à encoche en U de 1/32 po x 1/16 po x 1/32 po
- Entreposer à la température ambiante entre 15 et 32 °C (50 et 90 °F)
- Stable au gel/dégel jusqu'à 10°F (-12°C) pendant 5 cycles.
- Durée de conservation de deux ans
- Temps d'ouverture 20 - 30 minutes
- Temps d'évaporation 30 - 60 minutes
- Temps de travail 20 - 30 minutes ; 3 heures (PSA)
- Temps de polymérisation 12 heures
- Utilisable jusqu'à 99 % d'humidité relative
- PH 5 - 122.



Pour de plus amples instructions sur l'installation, référez-vous à l'étiquette de l'adhésif. La couverture de l'adhésif n'est qu'une approximation basée sur l'expérience, la texture et la porosité du sous-plancher, Altro ne garantit pas les couvertures réelles de l'adhésif.

Durabilité

Altro est totalement engagé dans le développement durable. Grâce à un développement minutieux des produits, notre équipe d'experts, composée de techniciens et de chimistes, a travaillé à la mise au point d'adhésifs sains et rentables, performants et conformes aux réglementations environnementales les plus strictes.

Ce produit est conforme aux exigences du South Coast Air Quality Management District en matière de COV et contient moins de 100 g/l maximum ; et moins de 150 g/l maximum (revêtement de sol intérieur) selon la Commission de transport de l'ozone.

LEED facts		 
LEED v4	Ce produit peut contribuer aux crédits suivants:	
EcoFix+		1
	Qualité environnementale	1
	Adhésifs à base de matériaux à faible taux	

Découvrez notre histoire de durabilité et nos références sur altro.com

Disponible en 1 gallon [ECP1.0] et 4 gallons [ECP4.0]

800 377 5597 USA / 800 565 4658 CAN
support@altro.com
www.altro.com

Pour une assistance technique, veuillez appeler et parler avec notre département des services techniques.

