



altro

Altro EcoFix+

El adhesivo transicional sensible a la presión (TPSA) Altro EcoFix+ va más allá, ya que resiste la humedad y la alcalinidad extremas. Ofreciendo los beneficios iniciales de un TPSA, se convierte rápidamente en un adhesivo de secado duro para asegurar fuertemente el piso en su lugar. Con su agresivo diseño de agarre rápido, Altro EcoFix+ soporta la presión de cargas pesadas rodantes con facilidad y es un adhesivo adecuado para pisos resilientes.

Características y beneficios

- Bajo COV, 14gpL.
- Olor extremadamente bajo.
- Alta tolerancia a la humedad.
- Adhesión elastomérica permanente de alta resistencia.
- Ideal para cargas pesadas rodantes.
- Acceso inmediato para tráfico ligero, 24 horas para tráfico pesado y 48 horas para cargas pesadas rodantes.
- Adhesión agresiva, agarre rápido.
- Tecnología antimicrobiana.
- No inflamable.

Especificaciones

- Formulación acrílica híbrida.
- Color crema claro (húmedo), crema oscuro translúcido (seco).
- La cobertura aproximada es de 220 - 260 pies² por galón.
- Se recomienda una llana dentada en U de 1/32" x 1/16" x 1/32.
- Almacenar a temperatura ambiente entre 50-90°F (15-32°C).
- Estable a la congelación/descongelación hasta 10°F (-12°C) durante 5 ciclos.
- Dos años de vida útil.
- Tiempo de apertura 20 - 30 minutos.
- Tiempo de evaporación 30 - 60 minutos.
- Tiempo de trabajo 20 - 30 minutos; 3 horas (PSA).
- Tiempo de curado 12 horas.
- Utilizable hasta el 99% de HR.
- PH 5 - 12.



Para más instrucciones de instalación, consulte la etiqueta. La cobertura del adhesivo es sólo una aproximación basada en la experiencia, la textura del subsuelo y la porosidad, Altro no asegura ni garantiza las coberturas reales del adhesivo.

Sostenibilidad

Altro está completamente comprometido con la sostenibilidad. A través de un cuidadoso desarrollo de productos, nuestro experto equipo de técnicos y químicos ha trabajado para desarrollar adhesivos saludables y rentables que rindan y cumplan incluso las normativas medioambientales más estrictas.

Este producto cumple con los requisitos de COV del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur y contiene menos del máximo de 100 g/L; y contiene menos del máximo de 150 g/L (Revestimiento de pisos en interiores) según la Comisión de Transporte de Ozono.

Datos LEED	
LEED v4	Este producto puede contribuir a los siguientes créditos:
EcoFix+	1
 Calidad medioambiental.	1
 Materiales de baja emisión, adhesivos	1

Descubra más sobre nuestra historia de sostenibilidad y credenciales en altro.com

Disponible en 1 galón [ECP1.0] y 4 galones [ECP4.0]

800 377 5597 USA / 800 565 4658 CAN
support@altro.com
www.altro.com



Para obtener asistencia técnica, llame y hable con nuestro departamento de Servicios Técnicos.