



Altro Piccolo™

vinyl flooring



Beethoven | PK2408
WR338 / A1M338 / LRV 38



Rossini | PK2406
WR338 / A1M338 / LRV 43



Handel | PK2403
WR247 / A1M247 / LRV 39



Elgar | PK2407
WR339 / A1M339 / LRV 24



Debussy | PK2409
WR347 / A1M347 / LRV 38



Stravinsky | PK2410
WR336 / A1M239 / LRV 22





















Typical applications / Typische Anwendungsbereiche

Living rooms, bedrooms, shared living spaces.

Wohnzimmer, Schlafzimmer, Gemeinschaftsräume.

Technical information

	Fire behaviour tested in acc. with Classified in acc. with	Brandverhalten geprüft nach Einstufung nach	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	≥ 8 kW/m ² Pass / Bestanden B _{fl} -s1
	Slip resistance	Gleitreibungswiderstand Rutschhemmung /-sicherheit	EN 13893 EN 16165 Annex B / ASR A1.5	≥ 0.30 / DS R10
	Sound insulation	Trittschallminderung	EN ISO 10140	ca. 15 dB
	Flooring type	Belagsart	EN ISO 11638	Resilient heterogeneous floor Elastischer, heterogener Bodenbelag
	Thickness	Gesamtdicke	EN ISO 24346	2.4 mm
	Wear layer thickness	Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0.25 mm
	Roll dimensions	Rollenformat	EN ISO 24341	2 m x 25 m = 50 m ²
	Weight	Flächengewicht	EN ISO 23997	1.94 kg/m ²
	Residual indentation	Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm
	Classification for use	Nutzungsklasse	EN ISO 10874	23, 31
	Flexibility	Flexibilität	EN ISO 24344	Pass / Bestanden
	Thermal resistance	Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 12667	0.03 m ² K/W
	Light fastness	Farbbeständigkeit/Lichtechtheit	EN ISO 105-BO2	≥ 6
	Castor chair abrasion	Stuhrolleneignung	ISO 4918	Yes, type W / Ja, Typ W
	Chemical resistance	Chemikalien-/Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	Good / Gut
	Underfloor heating	Eignung für Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet
	Electrical behaviours	Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	≤ 2 kV, antistatic / ≤ 2 kV antistatisch
	VOC emissions	VOC Emissionen	CDPH 1350 / Floorscore Indoor Air Comfort Gold M1	Approved / Zertifiziert Approved / Zertifiziert



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Sustainability / Nachhaltigkeit



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

*A+ BRE generic green guide rating for resilient flooring, full details available at www.thegreenguide.org.uk

Installation and maintenance

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance and may affect or invalidate Altro's product guarantee. Technical information on installation and maintenance (including cleaning and staining) can be found at www.altro.com

Light Reflectance Values measured in accordance with BS 8493:2008. Exact material match with samples cannot be guaranteed. Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value

Die Nichtbeachtung der Altro Verlege- und Pflegeanleitungen kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen und zum Erlöschen der Produktgarantie von Altro führen. Technische Informationen zur Verlegung und Pflege (z. B. Reinigung und Fleckenbehandlung) finden Sie unter www.altro.com.

Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493:2008. Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden. Abkürzungen: WR = Schweißschnur, A1M = Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionsgrad

 Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Piccolo and Altro Easyclean Technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom

+44 (0) 1462 707 700

enquiries@altro.com

Germany

+49 (0) 340 6500 0

anfrage@altro.de